

## Generální stanovisko

### k překopům místních komunikací v majetku obce Velká Dobrá

1. Výkopové práce budou prováděny podle vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v místě překopu a za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN.
2. Výkopy nebudou souběžně prováděny po obou stranách komunikace (ulice) s výjimkou individuálního a konkrétního povolení vlastníka komunikace, obce Velká Dobrá, na základě odůvodněné žádosti.
3. V průběhu výkopových prací nesmí dojít k omezení práv vlastníků sousedních nemovitostí, zejména vstup do jejich nemovitostí, případně musí být zřízeny přechodové můstky. Rovněž výkopová zemina nesmí být ukládána tak, aby se dotýkala fasád či podezdívek domů a plotů. Za veškeré škody způsobené znečištěním, či poškozením majetku třetích osob při výkopových prací odpovídá osoba odpovědná uvedená v žádosti povolení o zvláštní užívání místní komunikace.
4. V případě poškození zařízení, které je v majetku obce Velká Dobrá (zejména se jedná o veřejné osvětlení, dopravní značení, místní informační a orientační systém, vodovod a kanalizaci, obecní mobiliář apod.) v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi, je nutno rozsah poškození neprodleně nahlásit jeho správci, nebo přímo obci Velká Dobrá, což bude zdokumentováno zápisem do stavebního deníku.
5. Žadatel prací uvede místo narušené výkopem – překopem a jeho okolí do původního stavu na vlastní náklady.
6. Při podélných výkopech bude oprava povrchu vozovky provedena v šířce jednoho jízdního pruhu a chodník do šíře 1,5 m bude opraven v celé šíři. U chodníku nad 1,5 m je povinen žadatel jednat o možnosti spolupodílení se obce Velká Dobrá zastoupené na obnově povrchu v celé šíři.
7. Vozovka i chodník, kde budou provedeny kolmé překopy, musí být uvedeny do původního stavu tak, že bude odstraněn po uskutečněním překopu původní povrch po obou stranách výkopu a to v min. šířce u vozovky 0,5 m a u chodníku 0,3 m podloží se upraví hutněním a teprve po té bude provedena konečná úprava překopu.
8. Výkop je nutno opravit dle schválených technických kvalitativních podmínek pozemních komunikací podle charakteru překopu.
9. Veškeré zařízení dotčené výkopem (kryt uzávěru plynu, vstupní šachty, kanalizace, uvolněné obruby atd.), je nutno znovu usadit tak, aby po provedení konečné úpravy, byl ve stejné výši nového povrchu.
10. Pokud bude na obecním chodníku, na kterém budou probíhat práce, kontejnerové stání, nebo k němu bude znemožněn přístup, musí být přemístěno tak, aby nádoby byly občanům dostupné.
11. Při svozu komunálního odpadu musí být nepřístupné odpadové nádoby žadatelem přistaveny tak, aby firma zajišťující svoz, mohla nádoby bez problémů vyvézt a žadatel je po vývozu opět umístí zpět na původní místo.

12. Po uvedení komunikace do původního stavu vyzve žadatel zástupce obce Velká Dobrá k převzetí komunikace. Nejpozději při tomto převzetí je žadatel povinen předložit atesty na hutní zkoušky.
13. Žadatel zajistí průběžný úklid dotčené komunikace v době výkopových prací a konečný úklid na vlastní náklady.
14. Záruční lhůta úpravy překopu je 36 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí konečné úpravy překopu předávacím protokolem. Pozastavení záruční lhůty nastává dnem předání reklamace a končí dnem předání a převzetí protokolem reklamovaného překopu.

za Obec Velká Dobrá  
Ing. Zdeněk Nosek, starosta